

1

- Vorteil / Nutzen: ..... **Betriebsdruck bis max. 40 bar, entspricht über doppeltem Betriebsdruck im Vergleich zu den herkömmlichen Klauenkupplungen nach System GEKA®**
- Material:.....Messing CW617N
- Klauenabstand: .....einheitlich 40 mm., kombinationen untereinander möglich kompatibel mit allen anderen GEKA® - Modellen
- Vakuumbeständigkeit:.....bis 10 m Wassersäule (WS)
- Temperatureinsatzbereich:.....ca. -5 °C bis +100 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
- Dichtung: .....serienmäßig mit **GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringen Form 300 NBR (300C), patentiert**, Temperaturbereich von ca. -10 °C bis +90 °C
- Optionen:.....auf Wunsch GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtringe Form 300, patentiert, in den Qualitäten EPDM (300EPDM) und FKM (Fluorkautschuk) nach DIN ISO 1629 (300V) sowie Schmutzsiebe, zur Selbstmontage erhältlich
- Anwendungsbereich:.....für Wasser-, Industrie-, Saug- und Druckschläuche

Das Original



### GEKA® plus Schlauchstücke

Tülle mit markantem und schlauchschonendem Rippenprofil garantiert festen Schlauchsitze. Für Schellen- und Presshülseineinbindung

Schlauch ID mm	10	13	16	19	25	32	38
<b>Schlauchgröße</b>	<b>3/8"</b>	<b>1/2"</b>	<b>5/8"</b>	<b>3/4"</b>	<b>1"</b>	<b>1 1/4"</b>	<b>1 1/2"</b>
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	160	150	160	120	100	100	60
Katalog Nr.	40100	40101	40102	40103	40104	40106	40107
<b>Artikel Nr.</b>	<b>04.0100</b>	<b>04.0101</b>	<b>04.0102</b>	<b>04.0103</b>	<b>04.0104</b>	<b>04.0106</b>	<b>04.0107</b>

Das Original



### GEKA® plus Gewindestücke mit Innengewinde

Gewindeseitig mit Flachdichtring NBR

Innengewinde mm	11,89	15,39	19,17	24,66	30,93	39,59	45,48
<b>Innengewinde</b>	<b>G1/4</b>	<b>G3/8</b>	<b>G1/2</b>	<b>G3/4</b>	<b>G1</b>	<b>G1 1/4</b>	<b>G1 1/2</b>
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	240	150	160	160	140	100	90
Katalog Nr.	40108	40109	40110	40111	40113	40114	40116
<b>Artikel Nr.</b>	<b>04.1108</b>	<b>04.1109</b>	<b>04.1110</b>	<b>04.1111</b>	<b>04.1113</b>	<b>04.1114</b>	<b>04.1116</b>

Das Original



### GEKA® plus Gewindestücke mit Außengewinde

Außengewinde mm	13,16	16,66	20,95	26,44	33,25	41,91	47,80
<b>Außengewinde</b>	<b>G1/4</b>	<b>G3/8</b>	<b>G1/2</b>	<b>G3/4</b>	<b>G1</b>	<b>G1 1/4</b>	<b>G1 1/2</b>
VE Stück	10	10	10	10	10	10	10
Umkarton Stück	170	180	180	170	160	130	110
Katalog Nr.	40119	40109A	40110A	40111A	40113A	40114A	40116A
<b>Artikel Nr.</b>	<b>04.2119</b>	<b>04.2109</b>	<b>04.2110</b>	<b>04.2111</b>	<b>04.2113</b>	<b>04.2114</b>	<b>04.2116</b>

Das Original



### GEKA® plus Blindkupplung

Mit Bohrung für Kettchenbefestigung

VE Stück	10
Umkarton Stück	240
Katalog Nr.	40118
<b>Artikel Nr.</b>	<b>04.3118</b>

### GEKA® plus Kettchen

Material: ..... Stahl verzinkt

Für alle GEKA® plus Blindkupplungen mit Bohrung



Länge ca. mm	270
VE Stück	25
Katalog Nr.	6620
<b>Artikel Nr.</b>	<b>61.6620</b>